

MONTESA



CAMPEONA DEL MUNDO
TRIAL 1980

ENDURO

**A mount which qualifies
its rider**



ENDURO 360 H6

- MEDALLA DE ORO EN LOS ISDT
- CAMPEONA DE ESPAÑA TODO TERRENO

ENDURO 360 H6

ENDURO 250 H6

La MEDALLA DE ORO en los ISDT y el CAMPEONATO DE ESPAÑA TODO TERRENO, representan sin duda un buen palmarés para la nueva ENDURO 360 H6 que hoy MONTESA pone al alcance de los aficionados. Junto a ella la nueva ENDURO 250 H6 amplía la gama de opciones.

The GOLD MEDAL at the ISDT and the ENDURANCE CHAMPIONSHIP OF SPAIN represent, without a doubt, a good milestone for the new ENDURO 360 H6 that MONTESA now offers to all enthusiasts. Along with same the new ENDURO 250 H6 expands the range of options.



ENDURO 250 H6

MONTESA		ENDURO 360 H6	ENDURO 250 H6
MOTOR ENGINE		349,6 c.c.	246,3 c.c.
CARBURADOR CARBURETTOR		Ø 36 mm. BING Filtro de aire protegido. BING 36 mm. Ø. protected air filter.	Ø 34 mm. AMAL. Filtro de aire protegido. AMAL 34 mm. Ø. protected air filter.
VELOCIDADES SPEEDS		6	6
SUSPENSIONES SUSPENSION	DELANTE FRONT	MARZOCCHI tipo "aire-muelle". Recorrido 250 mm. MARZOCCHI, "air-spring" type. Travel: 250 mm.	BETOR telescópica. Recorrido 193 mm. BETOR telescopic. Travel: 193 mm.
	DETRAS REAR	MARZOCCHI tipo "oleoneumático". Recorrido 265 mm. MARZOCCHI, "oleopneumatic" type. Travel: 265 mm.	TELESCO brazo oscilante. Recorrido 135 mm. TELESCO, oscillating arm. Travel: 135 mm.
RUEDAS WHEELS	DELANTE FRONT	3,00" X 21"	3,00" X 21"
	DETRAS REAR	4,50" X 18"	4,50" X 18"
FRENOS BRAKES	DELANTE FRONT	Expansión interna Ø 130 mm. Internal expansion, 130 mm. Ø.	Expansión interna Ø 130 mm. Internal expansion, 130 mm. Ø.
	DETRAS REAR	Expansión interna Ø 150 mm. Internal expansion, 150 mm. Ø.	Expansión interna Ø 150 mm. Internal expansion, 150 mm. Ø.
DEPOSITO FUEL TANK		10,2 litros 10,2 litres	9,5 litros 9,5 litres
VELOCIDAD MAXIMA MAXIMUM SPEED		137 Km./h.	119 Km./h.
EQUIPO ELECTRICO ELECTRIC EQUIPMENT		Magneto alternador a volante electrónico MOTOPLAT Faro delantero con protección. Luces carretera y ciudad. Faro piloto con luz posición y Stop. Avisador acústico. MOTOPLAT electronic flywheel magneto alternator. Protected front headlight. City and highway beams. Pilot light with parking and stop lights. Acoustic indicator.	Magneto alternador a volante electrónico MOTOPLAT Faro delantero protegido, con luces de carretera y posición. Faro piloto con luz Stop. Avisador acústico. MOTOPLAT electronic flywheel magneto alternator. Protected front headlight, city and highway beams. Pilot with stop light. Acoustic indicator.
DIMENSIONES DIMENSIONS		A = 2.130 mm. D = 330 mm. B = 1.005 mm. E = 1.435 mm. C = 835 mm. Peso/Weight = 114 Kg.	A = 2.090 mm. D = 310 mm. B = 930/900 mm. E = 1.425 mm. C = 800 mm. Peso/Weight = 113 Kg.
OTRAS CARACTERISTICAS OTHER CHARACTERISTICS		Máscara porta-faro delantero incorporando placa número. Estribos pasajero. Cuentakilómetros con acumulador de retorno a cero. Doble graduación Kms./Millas. Tubo escape de posición elevada. Depósito de gasolina en plástico LUPOLEN sin soldaduras. Faro delantero de ángulo ajustable protegido por rejilla. Acelerador con salida lateral. Front headlight protector with number plate. Passenger footrests. Odometer with zeroing accumulator. Dual indication Kms./miles. Exhaust pipe in high position. LUPOLEN plastic fuel tank without welding. Front headlight with adjustable angle, protected by grille. Accelerator with side outlet.	Suspensión trasera de doble posición, variando la altura del vehículo. Double position rear suspension, varying the height of the vehicle.

Características sujetas a cambios sin previo aviso. Specifications subject to change without notice.

1E-000-250/0-BT - Depo. Public. MONTESA, C.L. B. 1103/91 - Printed in Spain - A. B. Bork

motocicletas **MONTESA** s.a. VIRGEN PALOMA, 21 - ESPLUGUES - BARCELONA - SPAIN

