

# OSSITA

**NUEVA 50** c.c. 3 Velocidades



# OSSITA

**NUEVA 50 C.C. 3 Velocidades**

## CARACTERISTICAS TECNICAS

### Motor

Monocilíndrico, dos tiempos.  
Cubicaje: 47,63 c. c.  
Relación de compresión: 1 : 8.  
Potencia: 2 C.V. a 5.800 r.p.m.  
Cilindro: De fundición especial al níquel.  
Culata: De aleación ligera.  
Pistón: De aleación ligera especial.  
Biela: De acero especial con rodamientos de rodillos en la cabeza.  
Carburador: Diámetro difusor 12 mm.  
Arranque: Por pedales.  
Encendido: Volante magnético "Motoplat" con equipo iluminación de 6 V. 18 W.

### Transmisión

Embrague: Discos múltiples en baño de aceite.  
Cambio: 3 velocidades.

### Bastidor

De elegante línea y gran robustez. Construcción mixta en tubos y chapas embutidas, de acero.

### Suspensión

Delantera: Horquilla telescópica "Telesco".  
Trasera: Horquilla oscilante sobre silentblocks con amortiguadores "Telesco"

### Ruedas y frenos

Llantas de acero cromadas, montando cubiertas 2,25 x 18.  
Frenos de tambor, aleación ligera.

### Carrocería

En plástico especial inyectado, con caja de herramientas y placa matrícula, incorporadas.

**Depósito** De chapa embutida con capacidad de 11 litros.

**Peso** 48 Kgs.

**Consumo** 1,75 litros cada 100 Kms.

### Velocidad y matriculación

Este velomotor se adapta a las normas del Código de Circulación.  
Velocidad reglamentaria 40 Kms/h.  
Exento de matriculación.

