OSSA

MAQUINARIA CINEMATOGRAFICA S.A.L.

POLIGONO INDUSTRIAL ZONA FRANCA - SECTOR B CALLE B - TELEFONO 335 08 00 - BARCELONA-4

TURISMO 250 "COPA"

DESERT 350

DESERT 250

OSSA

TURISMO 250 «COPA»

CARACTERISTICAS		FICHE TECHNIQUE		SPECIFICATIONS	
Motor	Dos tiempos.	Moteur	2 temps.	Engine	2 stroke.
Diámetro y carrera	72 y 60 mm.	Alésage et course	72 et 60 mm.	Bore x stroke	72 and 60 mm.
Cubicaje	244,29 cc.	Cylindrée	244,29 cc.	Cubic capacity	244,29 cc.
Carburador	Bing Ø 34 mm.	Carburateur	Bing Ø 34 mm.	Carburettor	Bing Ø 34 mm.
Capacidad del depósito	13 1/4 litros.	Capacité réservoir essence	13 1/4 litres.	Fuel tank capacity	13 1/4 liters.
Peso	112 Kg.	Poids	112 Kg.	Weight	112 Kg.
Distancia entre ejes	1.373 mm.	Empattement	1.373 mm.	Wheel base	1.373 mm.
Ruedas	3,25 x 19'' y 3,5 x 18'' Michelin M-38.	Roues	3,25 x 19'' et 3,5 x 18'' Michelin M-38.	Wheels	3,25 x 19'' and 3,5 x 18'' Michelin M-38.
Velocidad	145 Km.	Vitesse	145 Km.	Speed	145 Km.
Frenos	De disco, delantero y trasero.	Freins	Disques de frein avant et arrière.	Brakes	Front and rear disk brakes.
Encendido	Volante magnético Motoplat electrónico.	Allumage	Volant magnétique Motoplat électronique.	Ignition	Magnetic flywheel Motoplat electronic.
Relación de cambios	1.a) 1:2,78; 2.a) 1:1,92; 3.a) 1:1,43; 4.a) 1:1,17; 5.a) 1:1.	Rapports de boîte	1) 1:2,78; 2) 1:1,92; 3) 1:1,43; 4) 1:1,17; 5) 1:1.	Gear ratios	1) 1:2,78; 2) 1:1,92; 3) 1:1,43; 4) 1:1,17; 5) 1:1.

OSSA 350 DESERT

CARACTERISTICAS		FICHE TECHNIQUE		SPECIFICATIONS	
Motor	Dos tiempos.	Moteur	2 temps.	Engine	2 stroke.
Diámetro y carrera	77 x 65 mm.	Alésage et course	77 x 65 mm.	Bore x stroke	77 x 65 mm.
Cubicaje	302,7 cc	Cylindrée	302,7 cc	Cubic capacity	302,7 cc
Carburador	Bing Ø 32 mm con starter incorporado.	Carburateur	Bing Ø 32 mm avec circuit de starter incorporé.	Carburettor	Ø 32 mm Bing with choke.
Capacidad del depósito	10 l.	Capacité réservoir essence	10 litres.	Fuel tank capacity	10 liters.
Peso	95 Kg.	Poids	95 Kg.	Weight	95 Kg.
Distancia entre ejes	1.415 mm.	Empattement	1.415 mm.	Wheel base	1.415 mm.
Ruedas	3,00 x 21 y 4,5 x 18 Penta Cross.	Roues	3,00 x 21 et 4,5 x 18	Wheels	3,00 x 21 and 4,5 x 18.
Velocidad	130Km/h.	Vitesse	130Km/h.	Speed	130Km/h.
Frenos	Delantero Ø 150, ancho 30. Trasero Ø 150, ancho 30.	Freins	Avant Ø 150 largeur 30. Arrière Ø 150 largeur 30	Brakes	Front Ø 150 width 30. Behind Ø 150 width 30.
Encendido	Volante magnético Motoplat electrónico.	Allumage	Volant magnétique électronique Motoplat.	Ignition	Motoplat electronic magneto flywheel.
Relación de cambios	1.a) 1:2,78; 2.a) 1:1,92; 3.a) 1:1,43; 4.a) 1:1,17; 5.a) 1:1.	Rapports de boîte	1) 1:2,78; 2) 1:1,92; 3) 1:1,43; 4) 1:1,17; 5) 1:1.	Gear ratios	1) 1:2,78; 2) 1:1,92; 3) 1:1,43; 4) 1:1,17; 5) 1:1.

OSSA 250 DESERT

CARACTERISTICAS		FICHE TECHNIQUE		SPECIFICATIONS	
Motor	Dos tiempos.	Moteur	2 temps.	Engine	2 stroke.
Diámetro y carrera	72 y 60 mm.	Alésage et course	72 x 60 mm.	Bore x stroke	72 x 60 mm.
Cubicaje	250 cc.	Cylindrée	250 cc.	Cubic capacity	250 cc.
Carburador	Bing Ø 34 mm. con starter incorporado.	Carburateur	Bing Ø 34 mm. avec circuit de starter incorporé.	Carburettor	Ø 34 mm. Bing with choke.
Capacidad del depósito	10 l.	Capacité réservoir essence	10 litres.	Fuel tank capacity	10 liters.
Peso	95 Kg.	Poids	95 Kg.	Weight	95 Kg.
Distancia entre ejes	1.415 mm.	Empattement	1.415 mm.	Wheel base	1.415 mm.
Ruedas	3,00 x 21 y 4,5 x 18 Penta Cross.	Roues	3,00 x 21 et 4,5 x 18.	Wheels	3,00 x 21 and 4,5 x 18.
Velocidad	120 Km/h.	Vitesse	120 Km/h.	Speed	120 Km/h.
Frenos	Delantero Ø 150, ancho 30. Trasero Ø 150, ancho 30.	Freins	Avant Ø 150 largeur 30. Arrière Ø 150 largeur 30	Brakes	Front Ø 150 width 30. Behind Ø 150 width 30.
Encendido	Volante magnético Motoplat electrónico.	Allumage	Volant magnétique électronique Motoplat.	Ignition	Motoplat electronic magneto flywheel.
Relación de cambios	1.a) 1:2,78; 2.a) 1:1,92; 3.a) 1:1,43; 4.a) 1:1,17; 5.a) 1:1.	Rapports de boîte	1) 1:2,78; 2) 1:1,92; 3) 1:1,43; 4) 1:1,17; 5) 1:1.	Gear ratios	1) 1:2,78; 2) 1:1,92; 3) 1:1,43; 4) 1:1,17; 5) 1:1.

www.amaletacom